

LEGENDA MIESTNOSTÍ											
OZNAČ. MIEST.	POPIS MIESTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STENA			STROP			POZNÁMKA	
		m2		OM	MAL'	OBK	OM	MAL'	OBK		
1.03	DIELNE	77,57	PVC	ST, ON	PL	KO	ST	PL	-	V.O.=1400mm	
SPOLU:		77,57									

LEGENDA PODLÁH, STIEN, STROPOV:

PVC
KO
PL
ST
ON



LINOLEUM
KERAMICKÝ OBKLAD.
IMPREGNÁCIA+2xMALBA PRIMALEX
OMIETKA + STIERKA
OLEJOVÝ NÁTER

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC:

- ① – Vybúranie existujúcej terazzo dlažba,vrátane sokla vyčistenie, prebrúsenie a úprava podkladu pre montáž novej podlahy
- ② – Vybúranie existujúcich keramických, resp. belninových obkladov stien do výšky 1400mm
- ③ – Demontáž zariadenovacích predmetov vrátane batérií a výtokových ventilov
- ④ – Demontáž existujúcich stropných osvetľovacích telies

POZNÁMKY:

- Pri realizácii stavby vzniká odpad zo stavebných prác - stavebná suť. Tento odpad je zatriedený podľa Katalógu odpadov.
- Počas vykonávania búracích prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia, súvisiace nosné konštrukcie v prípade potreby podchytiť, používať prac. ochranné pomôcky.
- Odpad vyprodukovaný z búracích prác a zo samotnej realizácie roztriediť podľa platných predpisov, jeho likvidáciu zabezpečiť podľa nariadení príslušných orgánov.
- Stavebné práce realizovať podľa platných STN a technologických predpisov aplikovaných stavebných hmôt a materiálov.
- Konkrétne špecifikácie povrchových úprav upresniť s investorom.
- Pred výrobou a osadením výplní otvorov, stolárskych a klmpiar. výrobkov je potrebné premerať rozmery otvorov a súvis. konštrukcií.
- Prestupy inštalácii realizovať sys. jadrového vrtania prostr. diamant. vrtacích korúnok.
- Drážky na vedenie inštalácií realizovať prostr, dražk. rez. stroja.
- Všetky rozmery kontrolovať počas priebehu prác na stavbe, prípadné nejasnosti resp. značné rozmerové odchýlky konzultovať s projektantom.
- Všetky stavebné úpravy a prestupy konštrukcií kontrolovať a koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií.
- Nákreсы jednotlivých výrobkov nenahrádzajú výrobnú a dielenskú dokumentáciu.
- Pri aplikácii povrchových úprav dodržať tech. prestávky v závislosti od aplikovaných hmôt a technológií podľa pokynov výrobcu.
- Zabezpečiť BOZP na stavenisku.

AUTOR		VYPRACOVAL		ZODP.PROJEKTANT			
Ing.Marek Gmitro		Ing.Matúš Palušný		Ing.Marek Gmitro			
INVESTOR: Obec Kračúnovce 350, 087 01 Giraltovce							
NÁZOV A MIESTO STAVBY:		Základná škola Kračúnovce 277, Giraltovce 08701				FORMÁT	2*A4
		STAVEBNÉ ÚPRAVY DIELNE				DÁTUM	Máj 2017
OBJEKT– ČASŤ:	APS	ARCHITEKTÚRA				STUPEŇ	DRS
		BÚRACIE PRÁCE				MIERKA	1:50
OBSAH VÝKRESU:						VÝKRES Č.:	PARÉ Č.:
PÔDORYS						1	
PODLA ZÁKONA O AUTORSKÝCH PRÁVACH JE BEZ SÚHLASU AUTORA ZAKÁZANÉ AKÉKOLVEK ŠÍRENIE,ALEBO KOPÍROVANIE TOHTO PROJEKTU. TENTO PROJEKT JE VYPRACOVANÝ AKO PROJEKT PRE STAVEBNÉ KONANIE , KTORÝ OBSAHUJE STAVBU TECHNICKY ZDOKUMENTOVANÚ V ROZSAHU, KTORÝ VYŽADUJÚ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY AKO PODKLAD PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA. TENTO PROJEKT JE PROJEKTOM PRE STAVEBNÉ POVOLENIE , PRETO NEPREBERÁM ZODPOVEDNOSŤ ZA JEHO POUŽITIE NA INÝ AKO TENTO ÚČEL.							